

Grandstream GDS3725, H.264, 4 MP, 25,4 / 3 mm (1 / 3"), 30 fps, 152°, 127°

Telefonanlage

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GDS3725
EAN/UPC	6947273705673



Beschreibung

Grandstream Networks GDS3725. Unterstützte Videoformate: H.264. Megapixel (ca.): 4 MP, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Maximale Framerate: 30 fps. Lautsprecherleistung: 3 W, Sprachcodec: G.711, G.722, G.726-32, G.729. Produktfarbe: Grau, Internationale Schutzart (IP-Code): IP66, IK-Kodex: IK10. Kompatible Speicherkarten: SD, Max. Speicherkartengröße: 256 GB

Hauptmerkmale

	Allgemein
Unterstützte Videoformate	H.264
Megapixel (ca.)	4 MP
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Maximale Framerate	30 fps
Lautsprecherleistung	3 W
Sprachcodec	G.711, G.722, G.726-32, G.729
Produktfarbe	Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
IK-Kodex	IK10
Kompatible Speicherkarten	SD
Max. Speicherkartengröße	256 GB

Ausführliche Details

	Technische Details
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung	Ja
RFID-Lesegerät	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja
Bewegungserfassungsfunktion	Ja
Zertifizierung	FCC, CE, RCM, IC

	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	6
	Design
Produktfarbe	Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
IK-Kodex	IK10
Steuerung	Tasten
Unterstützte Positionierung	Senkrecht
Vorgesehene Verwendung	Draußen
	Kamera
Megapixel (ca.)	4 MP
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Maximale Framerate	30 fps
Blickwinkel (FOV)	152 °
Bildwinkel, horizontal	127 °
Bildwinkel, vertikal	70 °
	Energie
Außengerät Stromversorgung	DC/PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12 W
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	1
Lautsprecherleistung	3 W
Sprachcodec	G.711, G.722, G.726-32, G.729
	Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Bluetooth	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS(A Record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069 mass provisioning, local upload firmware
	Speichermedium
Speicherkarten-Slot	Ja

Kompatible Speicherkarten	SD
Max. Speicherkartengröße	256 GB
	Logistikdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät	Ja
Paketgewicht	1,74 kg
	Gewicht und Abmessungen
Breite	87 mm
Tiefe	35,5 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	1,56 kg
	Bildschirm
Unterstützte Videoformate	H.264
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
	Outdoor Einheit
RS-485-Anschlüsse (Transmitter)	1
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
	Lieferumfang
Schnellstartübersicht	Ja